

# IPC268ER-Z

STAR SERİSİ

## 4K 12Megapiksel Ultra HD IR Bullet IP Kamera




ONVIF



### Özellikleri

- \* 1/3" 4K 12 Megapiksel (4000X3000) Cmos Sensör
- \* 4000x3000 @ 20fps
- \* 2.8mm-12mm Motorize lens
- \* H.265/H264/MJPEG sıkıştırma özelliği
- \* ROI (Region of Interest), Defog, 3D DNR, Onvif, 9:16 Koridor Modu
- \* 120dB True WDR , Smart IR Teknolojisi
- \* Çift direkt İSCSI veri blok depolama, NAA, UNP
- \* IP66 standartı desteği

### Boyutları (mm)



### Teknik Özellikleri

Modeller	IPC268ER-Z	
<b>Kamera</b>		
Görüntü Sensörü	1/3" 4K 12Megapiksel progressive scan CMOS	
Etkin Pikseller	4000(H) x 3000(V)	
Tarama Sistemi	Progressive	
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/6~1/8000s	
Min. Aydınlatma	0.03lux/F1.4(Renkli),0lux/F1.4 (IR on)	
Sinyal/Gürültü Oranı	55dB den fazla	
Video Çıkışı	1 Çıkış	
<b>Kamera Özellikleri</b>		
En Fazla IR Uzaklığı	30m	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah / Beyaz	
Arka Işık	BLC / HLC / 120dB True WDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel	
Kazanç Denetimi	Otomatik / Manuel	
Gürültü Azaltma	2D/3D DNR	
Gizlilik Maskeleyme	En fazla 8 Alan	
<b>Lens</b>		
Odak Uzaklığı	2.8mm-12mm motorize lens	
En Fazla Açıklık	F1.4(F1.4,F1.4)	
Odak Kontrolü	Auto / Manuel	
Görüş Açısı	H:80.5°(90°/28°)	
Lens Tipi	Motorize lens	
Montaj Tipi	Kurulu Tip	
<b>Video</b>		
Sıkıştırma	H.265/H.264/MJPEG	
Çözünürlük	12MP(4000X3000)/4MP/3MP/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480) /CIF(352x288/352x240)	
Kare Hızı	Ana Akış	12MP(1~20fps) / 3MP/1080P/720P(1~30fps) D1 / CIF (1~30fps)
	Ek Akış	1080P/720P(1~30fps) D1 / CIF (1~30fps)
	Üçlü Akış	720P(1-13/4fps) D1 / CIF (1~30fps)
Bit Hızı	H.264: 32K ~ 10Mbps	
WDR	120dB True WDR	
ROI (Region Of Interest)	Destekler	
Defog	Destekler	
Koridor Modu 9:16	Destekler	
<b>Ses</b>		
Sıkıştırma	G.711a / G.711u	
Arayüz	1/1 kanal In/Out	
<b>Ağ Bağlantısı</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	N/A	
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF, SDK Uyumlu	
En Fazla Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
<b>Yardımcı Arabirim</b>		
Bellek Slotu	128GB kadar micro SD	
RS485	1 Çıkış	
Alarm	2/1 kanal In/Out	
PIR Sensör Menzili	N/A	
<b>Genel</b>		
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<8W	
Çalışma Ortamı	-20°C~+60°C, daha az 95% RH	
Giriş Koruması	IP66	
Darbeye Dayanıklılık	N/A	
Ebatlar	396.5mm× 137mm × 112mm	
Ağırlık	3.4Kg	