

NT-MD402

Kapı tipi metal dedektör



AÇIKLAMA

- * Hamile kadınlara ve kalp piline zararsızdır.
- * Bilgisayar, kamera, turnikeler vs ile bağlanma (Opsiyonel)
- * Gelişmiş geniş bant algılama teknolojisi, demirli ve demir dışı malzemeleri bulabilir.
- * İki kapı arasındaki karışma mesafesi; düşük hassasiyette 0.3 metre, yüksek hassasiyette 0.5 metre

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK DETAYLAR

Elektrik Akımı	: AC100V~240V 50/60Hz
Güç	: 10W
Çalışma Ortamı	: -20°C ile + 50°C aralığında
Ağırlığı	: 70 Kg.
Dış Çerçeve	: 2220mm (Yükseklik) x 820mm (Genişlik) x 610mm (Derinlik)
İç Çerçeve	: 2000mm (Yükseklik) x 700mm (Genişlik) x 610mm (Derinlik)

ÖZELLİKLER

Koruma Sınıfı	: IP55 Dış ortama dayanıklı koruma sınıfı
Kontrol	: Klavye ve Uzaktan kumanda ile kontrol
Çalışma Şekli	: LCD, Kullanıcı dostu kolay arayüz
Led Işık	: Her iki kapı panelindeki iki adet LED ışık çubuğu, yüksekliğe veya insan vücuduna karşılık gelen alarm verir.
Tarama Bölgesi	: 18 Tarama bölgesi
Algılama	: Gelişmiş geniş bant algılama teknolojisi, demirli ve demir dışı malzemeleri bulabilir.
Hassasiyet	: Seviye 0'dan 299'e kadar ayarlanabilir. Bıçak, tabanca ve bakır, alüminyum, çinko (150 gr'dan fazla) gibi maddeleri algılar. Kemer düğmesindeki metalleri görmezden gelir.
Alarm	: Yanlış alarmı önlemek için darbelerle karşı dayanıklı Ses ve ışık alarmı Trafik akışını ve sonuçta ortaya çıkan alarmları hesaplayan akıllı trafik ve alarm sayaçları.
Koruma	: İşletim programı parola ile korunmaktadır.
İki kapı arasındaki karışma mesafesi	: Düşük hassasiyette 0.3 metre, yüksek hassasiyette 0.5 metre
Emniyet	: Hamile kadınlara ve kalp piline zararsızdır
Bağlantı	: Bilgisayar, kamera, turnikeler vs ile bağlanma (Opsiyonel)

ULUSLAR ARASI BELGELER

Sertifikalar	: ISO19001, ISO14001, OHSMS18001, CE, USA FDA
--------------	---