


NT-MD118

Kapı Tipi Metal Dedektör



AÇIKLAMA

- * Hamile kadınlara ve kalp piline zararsızdır.
- * Bilgisayar, kamera, turnikeler vs ile bağlanma (Opsiyonel)
- * Gelişmiş geniş bant algılama teknolojisi, demirli ve demir dışı malzemeleri bulabilir.
- * İki kapı arasındaki karışma mesafesi; düşük hassasiyette 0.3 metre, yüksek hassasiyette 0.5 metre

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK DETAYLAR

Elektrik Akımı	: AC100V~240V
Güç	: Harici bir yedek batarya 20 saat sürebilir (isteğe bağlı)
Çalışma Ortamı	: -20°C ile + 70°C aralığında
Ağırlığı	: 38 Kg.
Dış Çerçeve	: 2230mm (Yükseklik) x 940mm (Genişlik) x 270mm (Derinlik)
İç Çerçeve	: 2000mm (Yükseklik) x 700mm (Genişlik) x 270mm (Derinlik)

ÖZELLİKLER

Koruma Sınıfı	: IP43 İç-Dış mekana uygun
Tarama Bölgesi	: 6/12/18 Tarama bölgesi
Algılama	: Gelişmiş geniş bant algılama teknolojisi, demirli ve demir dışı malzemeleri bulabilir.
Hassasiyet	: Seviye 0'dan 999'a kadar ayarlanabilir. Bıçak, tabanca ve bakır, alüminyum, çinko (150 gr'dan fazla) gibi maddeleri algılar. Kemer düğmesindeki metalleri görmezden gelir.
Alarm	: Yanlış alarmı önlemek için darbelerle karşı dayanıklı : Ses ve ışık alarmı : Trafik akışını ve sonuçta ortaya çıkan alarmları hesaplayan akıllı trafik ve alarm sayaçları
Koruma	: İşletim programı parola ile korunmaktadır.
İki kapı arasındaki karışma mesafesi	: Düşük hassasiyette 0.3 metre, yüksek hassasiyette 0.5 metre
Emniyet	: Hamile kadınlara ve kalp piline zararsızdır
Bağlantı	: Bilgisayar, kamera, turnikeler vs ile bağlanma (Opsiyonel)

ULUSLAR ARASI BELGELER

Sertifikalar	: CE,ROHS,FCC
--------------	---------------